

# Rękawice spawalnicze M-Glove TIG



**EN 21420:2020**

Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry w kolorze białym. W części dłonicowej wykonane ze skóry koziej, natomiast mankiet z dwójny bydłowej. Część dłonicowa oraz wierzchnia wykonane są z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Rękawice są całoskórzane – wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemękaniami oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami. Długość rękawicy 35 cm.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchynienia Dyrektywy 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. - Dz. U. Nr 259 poz. 2173) i spełniają wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016. Rękawice są zgodne z wymaganiami norm:  
EN21420:2020 - „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne I metody badań.”  
EN12477:2001/A1 - „Rękawice ochronne dla spawaczy.”  
EN388:2016+A1:2018 - „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.”  
EN407:2020 - „Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).”

**Jednostka certyfikująca:**

MIRTA-KONTROL D.O.O. (NB. 2474)  
JAVORINSKA 3,  
HR-10040 ZAGREB – DUBRAVA, HRVATSKA

**Nr certyfikatu:**

**OZO785-CPT003/22**

**Poziomy ochrony:**

**EN12477:2001 - TYP B**

**EN388:2016+A1:2018**

2 – odporność na ścieranie,  
1 – odporność na przecięcie,  
2 – odporność na rozdarcie,  
2 – odporność na przekłucie,  
X – odporność na przecięcie zgodny z EN ISO 13997

**EN407:2020**

4 – niepalność,  
1 – odporność na ciepło kontaktowe,  
1 – odporność na ciepło konwekcyjne,  
X – odporność na promieniowanie cieplne,  
4 – odporność na drobne rozpryski ciekłych metali,  
X – odporność na duże rozpryski metali

**Zastosowanie:**

spawalnictwo

**Dostępne rozmiary:**

10,11

**Opakowanie zbiorcze:**

karton 120 par

**Waga opakowania zbiorczego:**

20 kg

**MARIMAR**